

이동식틀비계

점검사항


미검정 틀비계
사용금지



안전고리체결



안전난간대설치



아웃트리거 4개소 고정
절체(지반침하 우려시
받침목 설치)



상부출입구 및 품목
설치

- ※ 주틀구조부에는 등간격의 사다리
(폭 : 30cm 이상, 발판간격 : 40cm 이하) 설치
- ※ 높이는 밑변의 최소길이 4배 이내 설치
- ※ 동일경사면 2인 이상 승강 금지
- ※ 안전수칙 및 적재하중을 잘 보이는 곳에 표기
- ※ 발판과 발판 사이의 틈간격은 30mm 이하로 설치

이동식틀비계

| 안전작업수칙 |

- 작업발판의 폭은 40cm이상, 간격은 3cm 이하로 한다.
- 작업발판은 2개소 이상 고정 해야 한다.
- 최대적재하중(400kg 이하), 위험경고 및 안전표지판을 부착해야 한다.
- 재료, 공구 등의 낙하위험 개소에는 높이 10cm 이상 발끝막이 판을 설치 한다.
- 재료,공구 등은 달줄, 달포대 등을 사용하여 이동한다.
- 요철 또는 경사가 심한 경우 잭(jack) 등을 사용하여 작업발판이 수평상태를 이루게 한다.
- 근로자가 탑승 한 채로 이동하지 않는다.

| 안전기준 준수사항 |

- 비계의 최대높이는 밑변의 최소폭의 4배 이하준수
- 승강용사다리 및 안전난간 설치
- 전도방지 조치
- 근로자 탑승상태 이동 금지
- 작업대 위에서 말비계 등 사용 금지