

안전은
권리입니다

추락·재해 예방을 위한 건설현장 자체 점검표

<기술 자료>

1) 지게차

■ 지게차란?

- 차체 앞에 설치된 포크(Fork)를 사용하여 화물의 적재, 하역 및 운반작업에 사용하는 운반기계

■ 지게차의 종류별 운전 자격

3T 이상 엔진식 지게차 (건설기계관리법)

	운전가능자격	<ul style="list-style-type: none">○ 건설기계 조종사 면허증* 취득자 * 지게차 운전 기능사 + 1종보통면허 → 시,군,구청에서 건설기계 조종사 면허증 발급
	적용 대상	<ul style="list-style-type: none">○ 공기주입식 타이어 및 구내 및 도로 주행○ 솔리드식 타이어 및 구내만 주행
	관련 법령	<ul style="list-style-type: none">○ 건설기계관리법 제26조○ 건설기계관리법 시행령 [별표1]○ 건설기계관리법 시행규칙 [별표21]
	참고 사항	<ul style="list-style-type: none">○ 지게차 기능사 및 건설기계 조종사 면허증을 소지자는 톤 수 상관없이 엔진식, 전동식 지게차 모두 운행 가능

3T 미만 엔진식 지게차 (건설기계관리법)

	운전가능자격	<ul style="list-style-type: none">○ 건설기계 조종사 면허증 취득자 or○ 소형건설기계 조종사 면허증* 취득자 * 소형건설기계 조종교육 이수증 + 1종보통면허 → 시,군,구청에서 건설기계 조종사 면허증 발급
	적용 대상	<ul style="list-style-type: none">○ 공기주입식 타이어 및 구내 및 도로 주행○ 솔리드식 타이어 및 구내만 주행
	관련 법령	<ul style="list-style-type: none">○ 건설기계관리법 제26조○ 건설기계관리법 시행령 [별표1]○ 건설기계관리법 시행규칙 [별표20], [별표21]
	참고 사항	<ul style="list-style-type: none">○ 지자체 지정 교육기관에서 소형건설기계 조종교육 이수 (이론6시간+실습6시간)

전동식 지게차 (산업안전보건법, 2021.01.16. 시행)

  	운전가능자격	<ul style="list-style-type: none">○ 소형건설기계 조종교육 이수한 자 (소형 건설기계 조종교육 이수한 후 이수증 발급)○ 건설기계 조종사 면허증 및 소형건설기계 조종사 면허증 취득자
	적용 대상	<ul style="list-style-type: none">○ 솔리드식 타이어 및 구내만 운행○ 좌식 지게차, 입식 지게차, 보행식 지게차, 전동 이동식 스태커
	관련 법령	<ul style="list-style-type: none">○ 산업안전보건법 제140조○ 유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙 제3조제1항○ 유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙 [별표1, 4의2호]
	참고 사항	<ul style="list-style-type: none">○ 지자체 지정 교육기관에서 소형건설기계 조종교육 이수 (이론6시간+실습6시간)○ 코로나19로 인하여 지게차 조종 자격제도 시행시기 유예 (2021.01.16. → 2021.07.16.)


■ 지게차의 안전장치

방호 장치	<주요 점검 내용>
 안전 벨트·안전문	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전 벨트는 정상적으로 부착되어 사용 가능한 상태 일 것 ○ 안전 벨트의 결속 부분은 파손되거나 이물질이 끼어있지 않을 것 ○ 안전 문은 탈락되거나 창문이 파손되지 않은 상태 일 것
 헤드가드·백레스트	<ul style="list-style-type: none"> ○ 헤드가드는 화물의 낙하에 의한 지게차 조종사의 위해를 막을 수 있는 강도와 구조로 설치 할 것 ○ 백레스트는 하역간 화물이 마스트 또는 조종사 쪽으로 쏟아지는 것을 막을 수 있는 구조로 설치 할 것 ○ 헤드가드와 백레스트는 파손 · 파단된 부분이 없이 견고하게 설치 할 것
 전조등 및 후미등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지게차의 전조등과 후미등이 정상 설치 및 작동 되는 것을 사용할 것 ○ 다만, 안전한 작업을 하기 위하여 필요한 조명이 확보되어 있는 장소는 제외
 후진 경보장치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지게차 운행 중 지게차 후미에 사람 또는 물체가 접근할 경우 운전자에게 즉각적으로 알릴 수 있게 설치 할 것 ○ 후방감지기 또는 후진경보기 및 경광등을 설치 할 것 ○ 지게차의 후진경보장치는 정상적으로 작동 되는 것을 사용할 것 ○ 후진경보기는 정상적으로 붉은 빛을 발할 것

2) 이동식 사다리 등

■ 이동식 사다리


- 보통사다리(일자형 사다리), 신축형 사다리, 발붙임 사다리(A형)를 일자형으로 펼쳐서 사용하는 경우 오르내리는 이동통로로만 사용 가능
- 모든 사다리 작업 시 반드시 안전모를 착용



- ① 평탄 · 견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치
- ② 경작업*, 고소작업대 · 비계등 설치가 어려운 협소한 장소에서 사용
 - * 손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업으로서 전구교체 작업, 전기 · 통신 작업, 평탄한 곳의 조경작업 등
- ③ 사다리 작업높이가 1.2m 이상~2m 미만인 경우
 - 2인 1조 작업, 최상부 발판에서는 작업금지
- ④ 사다리 작업높이가 2m 이상~3.5m 이하인 경우
 - 2인 1조 작업 및 안전대 착용, 최상부 및 그 하단 디딤대 작업 금지
- ⑤ 사다리 최대길이가 3.5m 초과한 경우 : 작업발판으로 사용금지

■ 고정식 사다리(사다리식 통로)

- 심한 손상 · 부식 등이 없는 재료를 이용하여 견고한 구조로 설치
- 발판의 간격은 일정하게 하고, 사다리 폭은 30cm 이상으로 할 것
- 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 경우에는 5m 이내마다 계단참을 설치
- 고정식 사다리의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7m 이상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받이율을 설치 할 것



3) 안전난간 설치 기준

■ 개요

- 작업장 내부의 이동통로, 작업 공간 단부의 개구부로 인하여 추락의 위험이 있는 경우 안전난간을 설치하는 등 추락방호조치를 실시하여야함.

■ 안전난간의 구조

- 안전난간의 구성요소는 상부 난간대, 중간 난간대, 난간기둥, 발끝막이판으로 구성 됨.



■ 안전난간의 설치 기준

- ① 상부 난간대의 설치 높이(H)는 바닥면 등으로부터 90cm 이상, 120cm 이하로 할 것
- ② 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면 등의 중간에 설치 할 것
- ③ 상부 난간대의 높이가 120cm를 초과하는 경우 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치 할 것
- ④ 난간의 상하 간격(B)은 60cm 이하가 되도록 설치 할 것
- ⑤ 발끝막이판은 난간 바닥의 물체가 떨어지는 것을 예방하기 위하여 난간 바닥면 으로부터 10cm 이상의 높이(h)를 유지하며, 틈새(c)는 1cm 이하로 한다.






▣ 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면의 중간 지점에 설치하며, 난간 기둥은 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정한 간격을 유지하여야 한다.

4) 줄걸이 작업 안전 수칙





■ 줄걸이 작업 방법 및 종류


- 양중물에 적합한 줄걸이 용구를 선택하여 사용하고, 사용 하중을 초과에서 사용하지 말 것
- 인양 각도를 측정할 수 있는 경우 인양 각도에 따른 하중의 변화를 고려한 사용하중 내에서 사용하고 인양 각도는 60° 이내로 할 것 (로프, 고리부의 열림 각도 또한 60° 이내로 할 것)
- 권상하중 및 정격하중 확인 후 작업 할 것
 - 권상하중 : 크레인이 들어 올릴 수 있는 최대하중
 - 정격하중 : 권상하중에서 달기기구 하중을 뺀 하중
- 마모, 균열 또는 흠, 녹 발생 등이 발견될 경우 즉시 폐기할 것
- 1줄 매달기를 하지 말 것, 부득이하게 1줄 매달기를 하는 경우는 짐의 회전을 방지하는 조치를 할 것
- 로프의 비틀림, 굽음은 즉시 수정하여 꼬이지 않도록 조절 할 것

		
1줄 걸이	2줄 걸이	3줄걸이


<ul style="list-style-type: none"> ○ 하물이 회전할 위험 상존함 ○ 1줄 걸이 시 가능한 2줄을 껴어서 걸면 하물이 안정됨 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴 환봉 등의 줄걸이 작업 시 활용(철근, H-beam 등)함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ U자나 T자형의 형상일 때 적합 ○ 3점의 중심 위치가 무게중심을 중앙으로 원주상에 등 간격이 되어야함
--	--	--

■ 벨트 슬링 폐기 기준

			
봉재선의 풀어진 길이가 벨트의 폭보다 클 때		봉재선의 풀어진 길이가 봉재부 길이의 20%를 넘을 때	
			
아이부의 봉재선이 풀어진 경우		표면이 털모양으로 일어난 경우	

방호 장치	<주요 점검 내용>
 후크해지장치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 후크의 균열, 변형, 마모가 없고, 국부마모는 5% 이내일 것 ○ 후크해지장치는 탈락되거나 무효화 되지 않고, 정상적으로 작동이 되도록 할 것 ○ 후크의 입구 간격이 제조자가 제공하는 제품 사양서 기준으로 10% 이상 벌어진 것은 폐기 할 것
	<p>시브 풀리방지 훅 키플레이트 미설치 시 스윙에 의해 와이어로프 이탈 훅 해지 장치</p>
<줄걸이 용구>	
 와이어 로프	<ul style="list-style-type: none"> ○ 달기기구 등이 가장 아래쪽에 위치할 때 드럼에 두바퀴 이상 감길 것 ○ 지름감소는 공정지름의 7%이하, 한 꼬임에서 소선 10%이상 절단되지 않을 것 ○ 부식이 없으며, 꼬이거나 심하게 변형되지 않을 것 ○ 끊어진 소선의 수가 호칭지름의 6배 길이 이내에서 4개 이상, 호칭지름 30배 길이 내에서 8개 이상이지 않을 것 ○ 줄걸이용 와이어로프의 안전계수가 5이상 것을 사용
	<p>심선 strand 소선 wire 심강 core 중심 와이어로프 wire rope 로프직경 d 1피치 pitch</p>
 섬유 로프	<ul style="list-style-type: none"> ○ 섬유 로프 또는 밸트가 손상된 것을 사용하지 않을 것 <ul style="list-style-type: none"> - 꼬임이 끊어 진 것 - 심하게 손상되거나 부식된 것
 달기 기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흑·샤클·클램프 및 링 등의 달기 기구의 변형이나 균열이 있는 것을 사용하지 않을 것 ○ 안전성 시험을 거쳐 안전율이 3이상 확보된 것을 사용 ○ 자체 제작한 중량물 취급용구의 경우 비파괴시험을 할 것

5) 철골 작업 안전 수칙




안전대 부착설비

- 철골빔 상부 및 데크 플레이트 단부에 안전대 부착설비 설치

- 안전대 부착설비의 장력이 충분이 유지 될 것
- 로프식 부착설비는 양 끝단에 고정 시킬 것
- 다수의 근로자가 사용 시 와이어로프를 사용 할 것
- 이동구간의 작업장소는 반드시 안전대 부착설비를 설치 할 것
- 안전대의 후크를 체결하는 높이는 최하사점을 고려하여 최소 허리 이상의 높이로 체결 할 것

- 근로자는 안전대 착용 후 작업 실시

- 생명줄은 2,340kgf 이상의 인장 하중을 견딜 수 있을 것
- 생명줄 고정용 부재 강도는 2,000kgf 이상일 것



추락방호망

- 철골부재 하부 및 개구부에 추락방호망 설치

- 자재 낙하 등으로 추락방호망이 손상되지 않음 것

- 그물코 10cm 이하의 검정품 사용


- 방망의 그물코는 사각 또는 마름모 등의 형상으로서 한 변의 길이는 10cm 이하로 할 것

- 테두리망과 지지로프는 견고한 구조물에 결속

- 테두리로프의 방망의 각 그물코를 통하는 방법으로 방망과 결합시키고, 적당한 간격마다 로프와 방망을 재봉사 등으로 묶어서 고정 할 것

- 추락방호망에 낙하 폐기물 등이 떨어져 방치되지 않도록 할 것

6) 흙막이 작업 안전수칙



- 설계도에 적합하게 설치하고, 관리감독자의 지휘 아래 작업 할 것
- H-beam 교차부에 누락되는 볼트 없이 견고하게 체결 할 것
- 지보공(버팀보, 띠장, 앵커 등)의 안전조치를 적용 후 작업 할 것
 - 흙막이 상세 조립도 준수 여부 확인
 - 버팀대 상부 또는 배면 지반에 기계류 또는 자재류 등 중량물 적치 유무 확인
 - 육안 확인 시 지보공의 이상 징후(휩, 비틀림, 배부름 등) 발생 유무 확인

<흙막이 판 설치 시 확인 사항>


- 흙막이 판 배면의 공극 유무
- 용수로 인하여 흙막이 판이 젖은 부위 보강 여부
- 흙막이 판 연결사용 금지조치 이행 여부
- 굴착과 동시에 지보공 적기 설치 여부

- 흙막이 버팀대 상에 안전대 걸이용 로프 설치
- 근로자는 안전대를 안전대 걸이용 로프에 체결하고 작업



- 법면 토사 붕괴 방지를 위하여 현장 내 모든 법면은 보호 덮개 설치 할 것
- 강풍에 청탁지가 날리지 않도록 철근에 쇠기를 박아서 고정 할 것
- 흙막이 가시설 상부에 법면 보호시설을 설치하여 빗물 침투 방지 조치를 할 것
- 배수관이 설치되어 있다면 호스를 설치하여 시설 연장 조치 할 것
- 외부로 토사 등이 유출 될 위험성이 있는 곳은 법면이 아니라도 청탁지로 보호 조치 할 것

7) 태양광 설비 공사 안전수칙



지붕 작업발판

- 슬레이트 및 섬유시멘트 판 등 파손되기 쉬운 재질로 된 지붕작업에 설치
- 두께 35mm 이상의 판자 또는 동등 이상의 강도를 가진 미끄러짐이 없는 재질 사용
- 폭 300mm 이상, 길이 3m 이상으로 설치
- 경사각이 20° 이상인 경우 디딤발판 간격 500mm 이내로 설치


지붕 보호벽

- 지붕경사가 45° 이상인 경우 지붕바닥에서 높이 1m 이상의 수직보호망 설치
- 견고히 고정하여 작업자의 떨어짐을 예방

지붕 사다리

- 경사진 장소에 설치할 수 있는 고정 장치와 각재 등을 이용하여 사다리 폭 300mm 이상, 미끄럼방지를 위한 디딤발판 300mm 이내의 간격으로 설치
- 알루미늄 또는 철재 등 충분한 강도를 가진 것으로 제작할 것

8) 고소작업대 안전수칙



시저형 고소작업대


- 작업대 안전난간을 제거하지 않고 정상 사용 가능하도록 유지 할 것
- 고소작업대 케이지 과상승방지장치를 대각선으로 마주 볼 수 있도록 2개 이상 설치하고 작업 시 정상 작동범위를 유지 할 것
- 작업대와 바닥은 가능한 수평을 유지할 것
- 갑작스러운 이동을 방지하기 위해 아웃트리거 또는 브레이크 확실히 사용
- 고소작업대 작업자 탑승 후 상승하여 이동하지 않을 것
- 고소작업대 이동 시 유도자 배치 할 것



차량탑재형 고소작업대

- 안전장치 부착 및 작동에 이상 없도록 할 것 : 권과방지장치, 과부하방지장치, 흑해지장치, 아웃트리거 등
- 지반침하 등 전도위험이 없는 작업 장소에서 작업하도록 할 것
- 아웃트리거는 정상적으로 펼쳐서 사용 할 것 : 지반 침하방지조치 및 받침대 확보
- 불 길이와 각도에 적합한 적재하중 및 허용 작업 반경 설정 후 작업
- 아웃트리거는 정상적으로 펼쳐서 사용 할 것 : 지반 침하방지조치 및 받침대 확보
- 작업대를 유압에 의해 올리거나 내릴 경우 작업대 일정한 위치에서 유지할 수 있는 장치를 갖추고 이상저하를 방지할 수 있는 구조 일 것


9) 비계 작업 안전 수칙





구 분	준수사항
벽 이음	<ul style="list-style-type: none"> ·수평 5m 이내마다, 수직 5m 이내마다 ·비계의 최상단과 가장자리 끝에도 벽 이음 설치(비폐합구조는 필수)
교차 가새	<ul style="list-style-type: none"> ·기둥 간격 10m 이내마다 45°각도로 비계 기둥 및 띠장에 결속 ·모든 비계 기둥은 가새에 결속
작업 발판	<ul style="list-style-type: none"> ·한국산업규격 또는 안전인증 규격에 적합하거나 이와 동등 이상의 제품 사용 <ul style="list-style-type: none"> - 폭 40cm 이상(비계 설치·해체 시 폭 20cm 이상)
승강 설비	<ul style="list-style-type: none"> ·작업발판 간 이동을 위해 승강설비 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 가설계단, 수직사다리 등
안전난간대	<ul style="list-style-type: none"> ·작업발판 등 단부에 안전난간대 설치(100kgf 이상의 하중에 견딜 수 있는 구조) <ul style="list-style-type: none"> - 상부난간대 : 90~120cm - 중간난간대 : 상부난간대와 작업발판 중간 위치 - 발끝막이판 : 10cm 이상

<강관비계의 주요 용어>

- ① 비계 기둥 : 비계를 조립할 때 수직으로 세우는 부재
- ② 띠장 : 비계 기둥에 수평으로 설치하는 부재
- ③ 장선 : 쌍줄비계에서 띠장 사이에 수평으로 걸쳐 작업발판을 지지하는 가로재
- ④ 교차가새 : 강관비계 조립 시 비계 기둥과 띠장을 일체화하고 비계의 무너짐에 대한 저항력을 증대시키기 위해 비계 정면에 X 형태로 설치하는 부재


 <p>이동식비계</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이동식 비계 상부 작업 시 <u>안전난간이 적절하게 설치하고 작업발판의 누락이 없도록 할 것</u> ○ 이동식 비계 상·하 이동 중 추락 방지를 위하여 <u>승강용 사다리 설치 할 것</u> ○ 작업발판 위에는 허용 적재하중을 준수하도록 하고, 부자재 등을 이용하여 2단 발판을 사용하지 않을 것 ○ 이동식 비계의 상부 이동 및 작업 시 <u>안전모를 반드시 착용</u> 하도록 할 것 ○ 이동식 비계 상부 작업 시 비계 움직임 방지를 위하여 <u>아웃트리거 설치, 바퀴 구름방지장치(스토퍼) 설치</u>
 <p>달비계</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 달비계 지지로프를 상부에 <u>2개소 이상</u> 견고하게 묶고, <u>클립으로 체결</u> 후 풀림 방지조치 ○ 작업발판이 뒤집히거나 떨어지지 않도록 단단하게 연결 및 고정 할 것 ○ 달비계 지지로프는 <u>결속용 고리</u>에 지지 ○ 난간의 설치가 가능한 경우 안전난간을 설치 할 것 ○ 옥상 모서리에 <u>로프 보호대</u> 설치, <u>안전대걸이용 로프(수직구명줄)</u> 설치 후 안전대 걸고 작업 ○ 작업장소 하부에 근로자 <u>출입통제</u>
 <p>말비계·각립비계</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 말비계 또는 각립 비계는 충분한 강도가 나오도록 제작된 제품을 사용 할 것(목재 비계 사용불가) ○ 작업발판 위에는 허용 적재하중을 준수하도록 하고, 부자재 등을 이용하여 <u>2단 발판을 사용하지 않을 것</u> ○ 작업 시 <u>안전모를 반드시 착용</u> 하도록 할 것 ○ 작업발판의 넓이를 충분히 확보하고, 3점 이상 고정하며, 높이는 1.2m 미만으로 설치 할 것 ○ 말비계의 높이가 <u>2m를 초과하는</u> 경우 <u>작업발판의 폭을 40cm 이상으로</u> 할 것 ○ 작업발판의 <u>돌출길이는 5~10cm 이내로</u> 하며, 각주 사다리는 벌어짐 방지를 위한 조치를 할 것

10) 거푸집 동바리 작업 안전수칙


 <p>거푸집</p>	<ul style="list-style-type: none"> 이동식 크레인을 이용하여 거푸집 자재 인양 및 운반 시 <u>두줄걸이 인양, 후크해지장치</u> 설치 거푸집 설치 및 해체 시 근로자 <u>적합한 작업발판</u> 사용 및 <u>안전난간 설치 확인</u> 후 작업(파이프나 목재를 연결하여 작업발판으로 사용 금지) 슬래브 및 거푸집 상부로 이동 중에 <u>안전대 걸이시설</u> 설치 거푸집 무너짐을 방지하기 위하여 하중에 견딜 수 있는 <u>경사지지대</u> 설치
  <p>동바리</p>	<ul style="list-style-type: none"> 깔목, con'c 타설, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것 거푸집 동바리 설치 높이가 3.5m 이상일 경우 2m 이내마다 <u>수평연결재</u>를 2개 방향으로 설치하여 수직변위를 방지 할 것 (수평연결재, 고정 편 등 전용철물 사용) <u>2단 이상 구조(서포트+각재+서포트 등)</u>의 거푸집 동바리 설치 금지 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않을 것 단, 2단 서포트의 경우 <u>4개 이상의 전용철물</u>로 고정 후 사용하여 이를 것 거푸집 동바리 붕괴 및 침하를 방지하기 위하여 <u>동바리 간, 상·하 견고히 고정(클램프, 깔목 등)</u>
 <p>캡폼</p>	<ul style="list-style-type: none"> 크레인을 이용하여 캡폼 자재 인양 및 운반 시 <u>두줄걸이 인양, 후크해지장치</u> 설치 캡폼 <u>볼트를 완전히 체결</u> 후 타워크레인 결속 로프 해제 캡폼 인양 시 <u>근로자 탑승 금지</u>, 설치 및 해체 시 <u>타워크레인 인양고리에 완전히 결속, 개인보호구 착용, 작업유도자 배치</u> 캡폼의 인양고리는 안전율 5이상의 부재를 사용 할 것 Φ22 mm 환봉을 U-벤딩하여 거푸집 상부 수평재 뒷면에 용접 고정하고, 환봉 벤딩 시 최소반경은 1500mm 이상으로 한다.

11) 경사 지붕 작업 안전수칙

1. (경사지붕)지붕슬래브 안전난간 등 가시설 설치 구조




2. (경사지붕)지붕슬래브 안전난간 등 가시설 설치 기준



- (1) 작업대의 최소 폭 600mm 이상
- (2) 최대 600mm 이내
- (3) 최대 간격 450mm 이내
- (4) 지붕경사의 연결선으로부터 최소 150mm 이상
- (5) 안전난간 사이의 간격은 600mm 이내


3. (경사지붕)지붕슬래브 안전가시설 설치 예시



트롤리 시스템



지붕작업발판



지붕보호벽